



Anexă
Specificații tehnice
Generator 44kVA

Având în vedere lipsa de soluții de alimentare alternativă cu curent electric în cazul penelor de curent îndelungate cauzate de defectarea postului trafo sau a rețelei de furnizare de curent electric, recomandăm achiziționarea unui Generator pentru asigurarea funcționării echipamentelor IT și prin consecința a serviciilor ROMPOS, propunem achiziția unui Generator.

Generator 44kVA, 1 bucată:

Nr. Crt	Categorie	Specificațiile tehnice minime obligatorii
0	1	2
1	CARACTERISTICI GENERALE	Tensiune ieșire: Trifazat, 400V / 50 Hz Factor de putere: 0.8 Putere : 44 kVA Turație: 1.500 rpm Motor: diesel, 4 cilindri, răcire cu lichid Putere motor: 57 CP Capacitate cilindrică: 4100 cm cubi Combustibil: motorina Alternator: sincron, tip AVR Capacitate rezervor: 100 l Autonomie de lucru: 14 h la o încărcare de 40 kVA Pornire: electrică Protecție: IP 23
2	DOTARI STANDARD	Panou de comandă și control Alternator AVR Starter electric, acumulator și încărcător Conector pentru cablul de putere Protecție la suprasarcină, scurtcircuit, lipsă presiune ulei, temperatură prea mare Ușă cu geam de protecție pentru panoul de control și întreruptoarele magnetotermice Buton oprire de urgență Bujii incandescente Preheating
	AUTOMATIZARE	Panou ATS cu interblocare mecanică și electrică și încărcător de menținere baterie